

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Підгрупа Б1.2



Виробник:

ТОВ «Виробнича компанія ДІСПОМЕД»

Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР, модель виробу:

КК.2-0-1-8-2-10-5-6-1.4-1.2.3.7-5.6.9.17-1-6-4 (52 см)
(модель КкД-17)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка
регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає
можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники - подовжені, відкидні
Підніжка - знімна, з відкидною складаною опорою
стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла - регулюється кут нахилу
Спинка - фіксована

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Подушка на спинку
Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

735	520	580	610	195	520	935	100 (kg)	22,0

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

Підгрупа Б1.2



Виробник:
ТОВ «Ортотехно»

Моделі:
ОККС1-01; ОККС1-02; ОККС1-03; ОККС1-04;
ОККС1-05

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники регулюються по висоті, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники подовжені
Підніжка - знімна, з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою або за висотою та кутом нахилу
Система опори тіла - фіксована
Спинка - фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки
Протиперекидний пристрій

Технічні характеристики

ОККС1-01								
580	350	490	605	190	475	920	100	19,8
ОККС1-02								
610	380	490	605	190	475	920	100	19,8
ОККС1-03								
650	420	490	605	190	475	920	100	19,8
ОККС1-04								
690	460	490	605	190	475	920	100	19,8
ОККС1-05								
710	510	490	605	190	475	920	100	21,0

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР, модель виробу:

КК.2-5-1-2-2-4-5-6-1-1.2.3.7-9.17-7-6-3 (35 см)
 КК.2-5-1-5-2-4-5-6-1-1.2.3.7-9.17-7-6-3 (35 см)
 КК.2-5-1-5-2-4-5-6-2-1.2.3.7-9.17-7-6-3 (35 см)
 КК.2-5-1-5-2-4-5-6-1-1.2.3.4.7-9.17-7-6-3 (35 см)
 КК.2-5-1-5-2-4-5-6-2-1.2.3.4.7-9.17-7-6-3 (35 см)
 (модель ОККС1-01)

КК.2-5-1-2-2-5-5-6-1-1.2.3.7-9.17-7-6-3 (38 см)
 КК.2-5-1-5-2-5-5-6-1-1.2.3.7-9.17-7-6-3 (38 см)
 КК.2-5-1-5-2-5-5-6-2-1.2.3.7-9.17-7-6-3 (38 см)
 КК.2-5-1-5-2-5-5-6-1-1.2.3.4.7-9.17-7-6-3 (38 см)
 КК.2-5-1-5-2-5-5-6-2-1.2.3.4.7-9.17-7-6-3 (38 см)
 (модель ОККС1-02)

КК.2-5-1-2-2-7-5-6-1-1.2.3.7-9.17-7-6-3 (42 см)
 КК.2-5-1-5-2-7-5-6-1-1.2.3.7-9.17-7-6-3 (42 см)
 КК.2-5-1-5-2-7-5-6-2-1.2.3.7-9.17-7-6-3 (42 см)
 КК.2-5-1-5-2-7-5-6-1-1.2.3.4.7-9.17-7-6-3 (42 см)
 КК.2-5-1-5-2-7-5-6-2-1.2.3.4.7-9.17-7-6-3 (42 см)
 (модель ОККС1-03)

КК.2-6-1-2-2-8-5-6-1-1.2.3.7-9.17-7-6-3 (46 см)
 КК.2-6-1-5-2-8-5-6-1-1.2.3.7-9.17-7-6-3 (46 см)
 КК.2-6-1-5-2-8-5-6-2-1.2.3.7-9.17-7-6-3 (46 см)
 КК.2-6-1-5-2-8-5-6-1-1.2.3.4.7-9.17-7-6-3 (46 см)
 КК.2-6-1-5-2-8-5-6-2-1.2.3.4.7-9.17-7-6-3 (46 см)
 (модель ОККС1-04)

КК.2-0-1-2-2-10-5-6-1-1.2.3.7-9.17-7-6-4 (51 см)
 КК.2-0-1-2-2-10-5-6-2-1.2.3.7-9.17-7-6-4 (51 см)
 КК.2-0-1-5-2-10-5-6-1-1.2.3.4.7-9.17-7-6-4 (51 см)
 КК.2-0-1-5-2-10-5-6-2-1.2.3.4.7-9.17-7-6-4 (51 см)
 КК.2-0-1-2-2-10-5-6-2-1.2.3.4.7-9.17-7-6-4 (51 см)
 (модель ОККС1-05)

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

Підгрупа Б1.2



Виробник:
ТОВ «Константа ЕКСПО»

**Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР,
модель виробу:**

- КК.2-5-1-8-2-3-2-6-2.4-1.2.3.7-9-1-6-3 (32 см)
(модель ККСАТ-01)
- КК.2-5-1-8-2-5-4-6-2.4-1.2.3.7-9-1-6-3 (36 см)
(модель ККСАТ-02)
- КК.2-5-1-8-2-6-5-6-2.4-1.2.3.7-9-1-6-3 (40,5 см)
(модель ККСАТ-03)
- КК.2-5-1-8-2-8-5-6-2.4-1.2.3.7-9-1-6-3 (46 см)
(модель ККСАТ-04)
- КК.2-6-1-8-2-10-5-6-2.4-1.2.3.7-9-1-6-3 (52 см)
(модель ККСАТ-05)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники подовжені, опускаються або обертаються або відкидаються
Підніжка - знімна, з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла - регулюється кут нахилу
Спинка - фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

ККСАТ-01								
600	320	450	615	145	460	900	50	17,0
ККСАТ-02								
630	360	500	615	145	460	900	75	17,0
ККСАТ-03								
630	40,5	550	615	145	460	900	100	17,0
ККСАТ-04								
650	460	600	615	145	460	910	100	20,0
ККСАТ-05								
700	520	600	615	145	460	910	100	20,0

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Підгрупа Б1.2



Виробник:

ТОВ «Виробнича компанія ДІСПОМЕД»

Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР, модель виробу:

- КК.2-5-1-8-2-4-5-6-2.4-2.3.7-5.6.9-1-4-3 (34 см)
- КК.2-5-1-8-2-4-5-6-2.4-1.2.3.7-5.6.9-1-4-3 (34 см)
- КК.2-5-1-8-2-5-5-6-2.4-2.3.7-5.6.9-1-4-3 (36 см)
- КК.2-5-1-8-2-5-5-6-2.4-1.2.3.7-5.6.9-1-4-3 (36, 38 см)
- КК.2-5-1-8-2-6-5-6-2.4-2.3.7-5.6.9-1-4-3 (40 см)
- КК.2-5-1-8-2-6-5-6-2.4-1.2.3.7-5.6.9-1-4-3 (40 см)
- КК.2-5-1-8-2-7-5-6-2.4-2.3.7-5.6.9-1-4-3 (42 см)
- КК.2-5-1-8-2-7-5-6-2.4-1.2.3.7-5.6.9-1-4-3 (42 см)
- КК.2-6-1-8-2-7-5-6-2.4-2.3.7-5.6.9-1-4-3 (44 см)
- КК.2-6-1-8-2-7-5-6-2.4-1.2.3.7-5.6.9-1-4-3 (44 см)
- КК.2-6-1-8-2-8-5-6-2.4-2.3.7-5.6.9-1-4-3 (46 см)
- КК.2-6-1-8-2-8-5-6-2.4-1.2.3.7-5.6.9-1-4-3 (46 см)
(модель КкД-12)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники - короткі, опускаються або обертаються або відкидаються
Підніжка - з відкідною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою (може бути знімною)
Система опори тіла - регулюється кут нахилу
Спинка - відкидна

Додаткове оснащення

Подушка на сидіння
Подушка на спинку
Суцільна підставка під гомілки

Технічні характеристики

575	340	480	610	150	480	950	100	17,0
600	360	480	610	150	480	950	100	17,0
620	380	480	610	150	480	950	100	17,0
640	400	480	610	150	480	950	100	17,0
660	420	480	610	150	480	950	100	17,0
680	440	480	610	150	480	950	100	17,0
700	460	480	610	150	480	950	100	17,0

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Підгрупа Б1.2



Виробник:
ТОВ «Ортотехно»

Моделі:
ОККС2-01; ОККС2-02; ОККС2-03; ОККС2-04;
ОККС2-05

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники короткі
Підніжка з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою або за висотою та кутом нахилу
Система опори тіла – регулюється кут нахилу
Спинка – знімна та регулюється по висоті

Додаткове оснащення

Суцільна підставка або складові підставки під гомілки
Противеревий пристрій

Технічні характеристики

ОККС2-01								
585	350	550	600	195	440	950	100	19,5
ОККС2-02								
615	380	550	600	195	440	950	100	19,5
ОККС2-03								
655	420	550	600	195	440	950	100	19,5
ОККС2-04								
695	460	550	600	195	440	950	100	19,5
ОККС2-05								
745	510	550	600	195	440	950	100	19,5

Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР, модель виробу:

КК.2-5-1-8-2-4-5-6-2-1.2.3.7-9.17-1-1.2-3 (35 см)
 КК.2-5-1-8-2-4-5-6-2-1.2.3.4.7-9.17-1-1.2-3 (35 см)
 КК.2-5-1-8-2-4-5-6-1-1.2.3.7-9.17-1-1.2-3 (35 см)
 КК.2-5-1-8-2-4-5-6-3-1.2.3.7-9.17-1-1.2-3 (35 см)
 КК.2-5-1-8-2-4-5-6-1-1.2.3.4.7-9.17-1-1.2-3 (35 см)
 КК.2-5-1-8-2-4-5-6-3-1.2.3.4.7-9.17-1-1.2-3 (35 см)
 (модель ОККС2-01)

КК.2-5-1-8-2-5-5-6-1-2.3.7-9.17-1-6-3 (38 см)
 КК.2-5-1-8-2-5-5-6-2-1.2.3.7-9.17-1-1.2-3 (38 см)
 КК.2-5-1-8-2-5-5-6-2-1.2.3.4.7-9.17-1-1.2-3 (38 см)
 КК.2-5-1-8-2-5-5-6-3-1.2.3.7-9.17-1-1.2-3 (38 см)
 КК.2-5-1-8-2-5-5-6-3-1.2.3.4.7-9.17-1-1.2-3 (38 см)
 КК.2-5-1-8-2-5-5-6-1-1.2.3.7-9.17-1-1.2-3 (38 см)
 КК.2-5-1-8-2-5-5-6-1-1.2.3.4.7-9.17-1-1.2-3 (38 см)
 (модель ОККС2-02)

КК.2-5-1-8-2-7-5-6-1-2.3.7-9.17-1-6-3 (42 см)
 КК.2-5-1-8-2-7-5-6-2-1.2.3.4.7-10-1-1.2-3 (42 см)
 КК.2-5-1-8-2-7-5-6-3-1.2.3.4.7-10-1-1.2-3 (42 см)
 КК.2-5-1-8-2-7-5-6-1-1.2.3.7-9.17-1-1.2-3 (42 см)
 (модель ОККС2-03)

КК.2-6-1-8-2-8-5-6-1-2.3.7-9.17-1-6-3 (46 см)
 КК.2-6-1-8-2-8-5-6-2-1.2.3.7-9.17-1-1.2-3 (46 см)
 КК.2-6-1-8-2-8-5-6-3-1.2.3.7-9.17-1-1.2-3 (46 см)
 КК.2-6-1-8-2-8-5-6-2-1.2.3.4.7-9.17-1-1.2-3 (46 см)
 КК.2-6-1-8-2-8-5-6-3-1.2.3.4.7-9.17-1-1.2-3 (46 см)
 КК.2-6-1-8-2-8-5-6-1-1.2.3.7-9.17-1-1.2-3 (46 см)
 КК.2-6-1-8-2-8-5-6-1-1.2.3.4.7-9.17-1-1.2-3 (46 см)
 (модель ОККС2-04)

КК.2-0-1-8-2-10-5-6-1-2.3.7-9.17-1-6-3 (51 см)
 КК.2-0-1-8-2-10-5-6-2-1.2.3.7-9.17-1-1.2-3 (51 см)
 КК.2-0-1-8-2-10-5-6-3-1.2.3.7-9.17-1-1.2-3 (51 см)
 КК.2-0-1-8-2-10-5-6-2-1.2.3.4.7-9.17-1-1.2-3 (51 см)
 КК.2-0-1-8-2-10-5-6-3-1.2.3.4.7-9.17-1-1.2-3 (51 см)
 КК.2-0-1-8-2-10-5-6-1-1.2.3.7-9.17-1-1.2-3 (51 см)
 КК.2-0-1-8-2-10-5-6-1-1.2.3.4.7-9.17-1-1.2-3 (51 см)
 (модель ОККС2-05)

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Підгрупа Б1.2

Виробник:

Львівське КЕПЗПіП

Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР, модель виробу:

- КК.2-5-1-8-2-5-5-6-3-1.2.3.7-9-7-6-3 (38 см)
- КК.2-5-1-8-2-5-5-6-2-1.2.3.7-9-7-6-3 (38 см)
- КК.2-5-1-8-2-5-5-6-1-1.2.3.7-9-7-6-3 (38 см)
- КК.2-5-1-5-2-5-5-6-3-1.2.3.7-9-7-6-3 (38 см)
- КК.2-5-1-8-2-5-5-6-3-1.2.3.4.7-9-7-6-3 (38 см)
(модель «Майра-Україна») (38)
- КК.2-5-1-8-2-6-5-6-3-1.2.3.7-9-7-6-3 (40 см)
- КК.2-5-1-8-2-6-5-6-2-1.2.3.7-9-7-6-3 (40 см)
- КК.2-5-1-8-2-6-5-6-1-1.2.3.7-9-7-6-3 (40 см)
- КК.2-5-1-5-2-6-5-6-3-1.2.3.7-9-7-6-3 (40 см)
- КК.2-5-1-8-2-6-5-6-3-1.2.3.4.7-9-7-6-3 (40 см)
(модель «Майра-Україна») (40)
- КК.2-5-1-8-2-7-5-6-3-1.2.3.7-9-7-6-3 (43 см)
- КК.2-5-1-8-2-7-5-6-2-1.2.3.7-9-7-6-3 (43 см)
- КК.2-5-1-8-2-7-5-6-1-1.2.3.7-9-7-6-3 (43 см)
- КК.2-5-1-5-2-7-5-6-3-1.2.3.7-9-7-6-3 (43 см)
- КК.2-5-1-8-2-7-5-6-3-1.2.3.4.7-9-7-6-3 (43 см)
(модель «Майра-Україна») (43)
- КК.2-6-1-8-2-8-5-6-3-1.2.3.7-9-7-6-3 (45 см)
- КК.2-6-1-8-2-8-5-6-2-1.2.3.7-9-7-6-3 (45 см)
- КК.2-6-1-8-2-8-5-6-1-1.2.3.7-9-7-6-3 (45 см)
- КК.2-6-1-5-2-8-5-6-3-1.2.3.7-9-7-6-3 (45 см)
- КК.2-6-1-8-2-8-5-6-3-1.2.3.4.7-9-7-6-3 (45 см)
(модель «Майра-Україна») (45)

- КК.2-6-1-8-2-9-5-6-3-1.2.3.7-9-7-6-4 (48 см)
- КК.2-6-1-8-2-9-5-6-2-1.2.3.7-9-7-6-4 (48 см)
- КК.2-6-1-8-2-9-5-6-1-1.2.3.7-9-7-6-4 (48 см)
- КК.2-6-1-5-2-9-5-6-3-1.2.3.7-9-7-6-4 (48 см)
- КК.2-6-1-8-2-9-5-6-3-1.2.3.4.7-9-7-6-4 (48 см)
(модель «Майра-Україна») (48)



Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
 Підлокітники знімні або складані або регулюються за висотою, підніжка регулюється вручну
 Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
 Сидіння складається
 Підлокітники подовжені або короткі або похилі
 Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою або за висотою та кутом нахилу
 Система опори тіла – фіксована
 Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка

Технічні характеристики

610	380	535	600	196	500	920	100	19,0
630	400	535	600	196	500	920	100	19,5
660	430	535	600	196	500	920	100	19,5
680	450	535	600	196	500	920	100	19,7
695	480	535	600	196	500	920	100	19,7

Примітка: крісла колісні «Майра-Україна» не постачаються у 2013 році

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

Підгрупа Б1.2



Виробник:
ХМУВП «Воля»

Моделі:
АЛ902.1.П.36; АЛ902.1.Н.36Р
АЛ902.1.П.42; АЛ902.1.Н.42Р

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники фіксовані або знімні або складані, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники подовжені або короткі
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою або за висотою та кутом нахилу
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Суцільна підставка або складові підставки під гомілки
Подушка на сидіння (у деяких варіантах виконання моделей)
Протиперекидний пристрій (у деяких варіантах виконання моделей)

Технічні характеристики

АЛ.902.1.П.36, АЛ.902.1.Н.36Р								
580	360	505	605	192	480	890	100	17,8-19,8
АЛ.902.1.П.42, АЛ.902.1.Н.42Р								
650	420	505	605	192	480	890	100	18,2-20,1

Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР, модель виробу:

КК.2-5-1-2-2-5-5-6-1-1.2.3.7-9-7-6-3 (36 см)
 КК.2-5-1-2-2-5-5-6-1-1.2.3.7-5.9.17-7-6-3 (36 см)
 КК.2-5-1-2-2-5-5-6-2-1.2.3.7-9-7-6-3 (36 см)
 КК.2-5-1-2-2-5-5-6-2-1.2.3.7-5.9.17-7-6-3 (36 см)
 КК.2-5-1-8-2-5-5-6-1-1.2.3.7-9-7-6-3 (36 см)
 КК.2-5-1-8-2-5-5-6-1-1.2.3.7-5.9.17-7-6-3 (36 см)
 КК.2-5-1-8-2-5-5-6-2-1.2.3.7-9-7-6-3 (36 см)
 КК.2-5-1-8-2-5-5-6-2-1.2.3.7-5.9.17-7-6-3 (36 см)
 (модель АЛ902.1.П.36)

КК.2-5-1-2-2-5-5-6-1-1.2.3.4.7-10-7-6-3 (36 см)
 КК.2-5-1-2-2-5-5-6-1-1.2.3.4.7-5.10.17-7-6-3 (36 см)
 КК.2-5-1-2-2-5-5-6-2-1.2.3.4.7-10-7-6-3 (36 см)
 КК.2-5-1-2-2-5-5-6-2-1.2.3.4.7-5.10.17-7-6-3 (36 см)
 КК.2-5-1-8-2-5-5-6-1-1.2.3.4.7-10-7-6-3 (36 см)
 КК.2-5-1-8-2-5-5-6-1-1.2.3.4.7-5.10.17-7-6-3 (36 см)
 КК.2-5-1-8-2-5-5-6-2-1.2.3.4.7-10-7-6-3 (36 см)
 КК.2-5-1-8-2-5-5-6-2-1.2.3.4.7-5.10.17-7-6-3 (36 см)
 (модель АЛ902.1.Н.36Р)

КК.2-5-1-2-2-7-5-6-1-1.2.3.7-9-7-6-3 (42 см)
 КК.2-5-1-2-2-7-5-6-1-1.2.3.7-5.9.17-7-6-3 (42 см)
 КК.2-5-1-2-2-7-5-6-2-1.2.3.7-9-7-6-3 (42 см)
 КК.2-5-1-2-2-7-5-6-2-1.2.3.7-5.9.17-7-6-3 (42 см)
 КК.2-5-1-8-2-7-5-6-1-1.2.3.7-9-7-6-3 (42 см)
 КК.2-5-1-8-2-7-5-6-1-1.2.3.7-5.9.17-7-6-3 (42 см)
 КК.2-5-1-8-2-7-5-6-2-1.2.3.7-9-7-6-3 (42 см)
 КК.2-5-1-8-2-7-5-6-2-1.2.3.7-5.9.17-7-6-3 (42 см)
 (модель АЛ902.1.П.42)

КК.2-5-1-2-2-7-5-6-1-1.2.3.4.7-10-7-6-3 (42 см)
 КК.2-5-1-2-2-7-5-6-1-1.2.3.4.7-5.10.17-7-6-3 (42 см)
 КК.2-5-1-2-2-7-5-6-2-1.2.3.4.7-10-7-6-3 (42 см)
 КК.2-5-1-2-2-7-5-6-2-1.2.3.4.7-5.10.17-7-6-3 (42 см)
 КК.2-5-1-8-2-7-5-6-1-1.2.3.4.7-10-7-6-3 (42 см)
 КК.2-5-1-8-2-7-5-6-1-1.2.3.4.7-5.10.17-7-6-3 (42 см)
 КК.2-5-1-8-2-7-5-6-2-1.2.3.4.7-10-7-6-3 (42 см)
 КК.2-5-1-8-2-7-5-6-2-1.2.3.4.7-5.10.17-7-6-3 (42 см)
 (модель АЛ902.1.Н.42Р)

Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

КК.2

Підгрупа Б1.2



Виробник:
ПП «ФОРВАРД-ОРТО»

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,
модель виробу:**

КК.2-5-1-8-2-5-5-6-3-1.2.3.7-20-7-6-3 (38 см)

КК.2-5-1-8-2-6-5-6-3-1.2.3.7-20-7-6-3 (41 см)

КК.2-6-1-8-2-7-5-6-3-1.2.3.7-20-7-6-3 (44 см)

КК.2-0-1-8-2-8-5-6-3-1.2.3.7-20-7-6-3 (47 см)

(модель SWC 350)

Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються
Підлокітники знімні, підніжка регулюється вручну
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах
Сидіння складається
Підлокітники похилі
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою
Система опори тіла – фіксована
Спинка – фіксована

Додаткове оснащення

Не має додаткового оснащення

Технічні характеристики

620	380	470	595	190	515	950	100 (kg)	17,0
650	410	470	595	190	515	950	100	17,0
680	440	470	595	190	515	950	100	17,0
710	470	470	595	190	515	950	100	17,0