

**Крісла колісні з розширеними функціями (P1)**

**Умови експлуатування** - для пересування в приміщенні та поза приміщенням

**КОНСТРУКТИВНІ  
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГРУПИ:**

**P1.1**

- фіксовані підніжки,
- фіксовані підлокітники,
- фіксована спинка,
- система опори тіла - регулюється за кутом нахилу,
- матеріал рами - сталь
- додаткове оснащення - сидіння з гігієнічним отвором

**P1.2**

- знімні підніжки,
- знімні підлокітники,
- фіксована або відкидна спинка,
- система опори тіла - фіксована або регулюється за кутом нахилу,
- матеріал рами - сталь або алюмінієвий сплав
- додаткове оснащення - сидіння з гігієнічним отвором або робоче гальмо,
- модель розрахована на пацієнтів з масою до 125 кг

**МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:**

- Ампутаційні кукси обох нижніх кінцівок (кукси обох стегон або обох гомілок, у тому числі й після операції по Пирогову, Сайму; кукса одного стегна при неможливості протезування; протезована кукса одного стегна при неможливості користування протезом; кукси обох стоп на рівні суглоба Шопара при неможливості користування ортопедичним взуттям);
- Хибний суглоб кісток нижніх кінцівок; великий кістковий дефект стегна або обох кісток гомілки при неможливості оперативного втручання;
- Деформуючий артроз тазостегнового або колінного суглоба III стадії з вираженим болючим синдромом або різко вираженої згинальної або розгинальної контрактурою; анкілоз або різко виражена контрактура обох гомілковостопних суглобів с порочним положенням однієї або двох стоп; ревматоїдний артрит IV стадії з переважною поразкою суглобів нижніх кінцівок з вираженим порушенням функцій;
- Параліч обох або однієї нижньої кінцівки; значно виражений, виражений парез обох або однієї нижньої кінцівки;
- Виражені вроджені аномалії (пороки розвитку) і деформації обох нижніх кінцівок, таза й хребта.
- Контрактури в колінному та гомілковостопному суглобі.
- Порушення функції сфінктерного апарату- за умов наявності гігієнічного отвору у кріслі колісному.
- Розгинальні контрактури у колінному суглобі – за умов наявності підніжки з регульованим кутом нахилу
- Розгинальні контрактури у гомілковостопному суглобі – за умов наявності опори стопи з регульованим кутом нахилу
- Сколіоз IV ступеню, кіфотичне захворювання хребта – за умов наявності знімної або відкидної спинки
- Контрактури суглобів верхніх кінцівок у функціонально невідповідних положеннях у сукупностях з вадами та дефектами нижніх кінцівок у разі обладнання крісла колісного підлокітниками, що регулюються за висотою

**МЕДИЧНІ  
ПРОТИПОКАЗАННЯ:**

- Відсутність або значне обмеження руху обох верхніх кінцівок (двосторонні кукси на будь-якому рівні; відсутність на обох кистях великого й вказівного пальців);
- Двосторонні паралічі або парези верхніх кінцівок; контрактури, анкілози або тугорухомість кистей та пальців обох верхніх кінцівок, що виключають або обмежують функції захоплення кистей і втримання предметів;
- Контрактури, тугорухомість або анкілози, навіть у функціонально вигіднім положенні, в обох плечових, обох ліктьових або обох променезап'ясткових суглобах;
- Важка й глибока розумова відсталість, помірна розумова відсталість із порушенням поведінки, різні типи деменцій; олігофреноподібний дефект особистості при шизофренії.
- Гіперкінез, важкі форми ДЦП, які не дозволяють підтримувати положення «сидячі»;
- Стійкі помірні й виражені порушення функції дихання в стадії декомпенсації.
- Захворювання серцево-судинної системи в стадії декомпенсації.

# Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

# КК.2

Підгрупа P1.2



**Виробник:**  
ТОВ «Виробнича компанія ДІСПОМЕД»

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,  
модель виробу:**  
КК.2-6-1-8-2-7-5-1.8-2.4-1.2.3.7-9-7-6-4 (44 см)  
КК.2-0-1-8-2-8-5-1.8-2.4-1.2.3.7-9-7-6-4 (45 см)  
(модель КтД-26-01)

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

## Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються  
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну  
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах  
Сидіння знімне з гігієнічним отвором  
Підлокітники короткі, відкидаються  
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою  
Система опори тіла – фіксована  
Спинка – фіксована

## Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки

## Технічні характеристики

690	440	510	600	148	520	895	100 (kg)	21,0
705	450	510	600	148	520	895	100	21,0

**Крісла колісні  
з подвійним ручним керуванням  
від задніх коліс**

**КК.2**

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

**Підгрупа P1.2**



**Виробник:  
ТОВ «Ортотехно»**

**Шифр виробу згідно Номенклатурі ТЗР,  
модель виробу:**

- КК.2-5-1-2-2-7-5-1.8-1-2.3.7-9-7-6-3 (44 см)
- КК.2-5-1-2-2-7-5-1.8-1-1.2.3.7-9-7-6-3 (44 см)
- КК.2-5-1-2-2-7-5-1.8-1-3.7.9-9-7-6-3 (44 см)
- КК.2-5-1-8-2-7-5-1.8-1-2.3.7-9-7-6-3 (44 см)
- КК.2-5-1-8-2-7-5-1.8-1-1.2.3.7-9-7-6-3 (44 см)
- КК.2-5-1-8-2-7-5-1.8-1-3.7.9-9-7-6-3 (44 см)  
(модель ОККСС-01)
- КК.2-5-1-2-2-8-5-1.8-1-2.3.7-9-7-6-3 (46 см)
- КК.2-5-1-2-2-8-5-1.8-1-1.2.3.7-9-7-6-3 (46 см)
- КК.2-5-1-2-2-8-5-1.8-1-3.7.9-9-7-6-3 (46 см)
- КК.2-5-1-8-2-8-5-1.8-1-2.3.7-9-7-6-3 (46 см)
- КК.2-5-1-8-2-8-5-1.8-1-1.2.3.7-9-7-6-3 (46 см)
- КК.2-5-1-8-2-8-5-1.8-1-3.7.9-9-7-6-3 (46 см)  
(модель ОККСС-02)

**Конструктивні особливості моделі**

Сидіння та спинка не регулюються  
Підлокітники фіксовані або знімні або складані, підніжка регулюється вручну  
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах  
Сидіння знімне з гігієнічним отвором  
Підлокітники короткі, відкидаються  
Підніжка - з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою (може бути знімною)  
Система опори тіла – фіксована  
Спинка – фіксована

**Додаткове оснащення**

Суцільна підставка під гомілки

**Технічні характеристики**

<b>ОККСС-01</b>								
595	440	500	605	150	520	925	100	19,0
<b>ОККСС-02</b>								
615	460	500	605	150	520	925	100	19,0

# Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

# КК.2

**Підгрупа P1.2**



**Виробник:**  
ТОВ «Виробнича компанія ДІСПОМЕД»

**Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР,  
модель виробу:**

- КК.2-5-1-8-2-4-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17.18-1-6-2 (34 см)
- КК.2-5-1-8-2-5-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17.18-1-6-2 (37 см)
- КК.2-5-1-8-2-6-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17.18-1-6-2 (40 см)
- КК.2-5-1-8-2-7-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17.18-1-6-2 (42 см)
- КК.2-6-1-8-2-7-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17.18-1-6-2 (44 см)
- КК.2-6-1-8-2-8-5-6-2.4-1.2.3.7-9.17.18-1-6-2 (46 см)  
(модель КкД-06)

## Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються  
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну  
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах  
Сидіння складається  
Підлокітники короткі, відкидаються  
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою  
Система опори тіла – регулюється кут нахилу  
Спинка – фіксована

## Додаткове оснащення

Суцільна підставка під гомілки  
Протиперекидний пристрій  
Робоче гальмо

## Технічні характеристики

565	340	525	600	150	450	885	100 (kg)	15,0
595	370	525	600	150	450	885	100	15,0
625	400	525	600	150	450	885	100	15,0
645	420	525	600	150	450	885	100	15,0
665	440	525	600	150	450	885	100	15,0
685	460	525	600	150	450	885	100	15,0

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

# Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

# КК.2

Підгрупа P1.2



**Виробник:**  
ТОВ «Слайг-Медікал»

**Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР,  
модель виробу:**

КК.2-0-1-8-2-9-7-6-1.4-1.2.3.7-5.6.9.17-1-6-4 (49 см)  
КК.2-0-1-8-2-10-7-6-1.4-1.2.3.7-5.6.9.17-1-6-4 (52 см)  
(модель 951)

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

## Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються  
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну  
Крісло колісне у складеному положенні не втрачає можливість пересуватись на колесах  
Сидіння складається  
Підлокітники подовжені, опускаються або обертаються або відкидаються  
Підніжка знімна з відкидною складаною опорою стопи, обертається, регулюється за висотою  
Система опори тіла – регулюється кут нахилу  
Спинка – фіксована

## Додаткове оснащення

Подушка на сидіння  
Подушка на спинку  
Суцільна підставка під гомілки  
Протиперекидний пристрій

## Технічні характеристики

705	490	580	610	191	520	930	>125 (kg)	22,0
735	520	580	610	191	520	930	>125	22,0

# Крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

# КК.2

УНІВЕРСАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ

## Підгрупа P1.2



**Виробник:**  
ТОВ «Виробнича компанія ДІСПОМЕД»

**Шифр виробу згідно Номенклатури ТЗР,  
модель виробу:**

КК.2-5-1-8-4-4-5-10-3-3-5.9-1-4-2 (35 см)

КК.2-5-1-8-4-5-5-10-3-3-5.9-1-4-2 (37 см)

КК.2-5-1-8-4-6-5-10-3-3-5.9-1-4-2 (39 см)

КК.2-6-1-8-4-6-5-10-3-3-5.9-1-4-2 (41 см)

КК.2-6-1-8-4-7-5-10-3-3-5.9-1-4-2 (43 см)

(модель КаД-19)

### Конструктивні особливості моделі

Сидіння та спинка не регулюються  
Підлокітники знімні або складані, підніжка регулюється вручну  
Розбірне  
Сидіння фіксоване  
Підлокітники похилі  
Підніжка - регулюється за висотою  
Система опори тіла – регулюється кут нахилу  
Спинка – відкидна

### Додаткове оснащення

Подушка на сидіння  
Суцільна підставка під гомілки

### Технічні характеристики

610	350	515	590	100	400	830	100	12,0
630	370	515	590	100	400	830	100	12,0
650	390	515	590	100	400	830	100	12,0
670	410	515	590	100	400	830	100	12,0
690	430	515	590	100	400	830	100	12,0